

xComfort

Enkla besparingar,
kontinuerligt
dimbara
LED-lampor

Beställningskatalog 2016:2



xComfort Smart Dimmer



EATON

Powering Business Worldwide

EATON RF-SYSTEM PAKET

rf01315



Typbeteckning

Art. nr.

E-nummer Förp.
stl.

Dimmerpaket

- I paketet ingår::

1 x smart dimmeraktor 230V/250W

1 x enkel tryckknapp 55mm, vit blank vippa, med ram, RAL9010

2 x klisterremsor för tryckknapp

CPAD-00/196

182451

17 104 86 1



EATON

Powering Business Worldwide

rf00715



Typbeteckning

Art. nr.

E-nummer Förp. stl.

Smart dimmeraktor

- Denna generation dimmeraktorer karakteriseras särskilt av sina små dimensioner, robusthet, minskad energiförbrukning och utökade funktionalitet. Tack vare en smart dimringsteknik kan dessa dimmeraktorer dimra en rad olika typer av laster utan flimmer, blinkningar, restljus eller surr. Den dimrar även de lägsta LED-laster från 0W. Det är enkelt att välja eller definiera lämplig dimprofil för bästa resultat. Det är också möjligt att koppla dimbara laster (till/från). De kan styras direkt med hjälp av brytare, sensorer eller smarta enheter. De är kortslutnings-, överlast- och överhettningsskyddade. Enheten kan monteras i en apparat-, förgrenings- eller installationsdosa.
- **Lokal ingång 230VAC**
De två extra lokala ingångarna ger möjlighet att använda vilken strömbrytare som helst tillsammans med aktorn. De kan användas för antingen enkel- eller dubbeltryckfunktion. I enkeltryckfunktion kan den andra ingången användas för att styra en annan aktör. Dessa kan med fördel användas till befintliga rörelsedetektorer. Precis som binära ingångar kan dessa tilldelas andra enheter och sända signaler.
- **Integrerad energimätarsensor med last-felsindikator**
Den interna energisensorn används för att mäta och registrera energiförbrukningen hos den anslutna lasten. Precis som en standard energimätarsensor kan den tilldelas till en smart enhet som t ex en Smart Home Controller för att visa och styra effekten (W) och energiförbrukningen (kWh). Lastfelsindikatorns status kan användas för att signalera ett fel i den anslutna lasten baserat på en energiförbrukning som understiger ett fördefinierat värde.
Obs! Enheten är inte kalibrerad och är därför inte lämplig för faktureringsändamål.
- **Utökade statusmeddelanden (routingbara)**
Denna enhet stöder formatet utökat statusmeddelande, för överföring med högre tillförlitlighet och mer information när den kombineras med en intelligent enhet såsom Smart Home Controller.

Typbeteckning	Art. nr.	E-nummer	Förp. stl.
0 - 250W/230VAC Grundenhet	CDAU-01/04	182443	17 104 83 1
0 - 250W/230VAC, Lokal ingång	CDAU-01/04-I	182444	17 104 84 1
0 - 250W/230VAC, Energimätarsensor	CDAU-01/04-E	182445	17 104 85 1

rf00515



Typbeteckning

Art. nr.

E-nummer Förp. stl.

Binär ingång 2x230VAC

- Denna generation binära ingångar karakteriseras av sina små dimensioner och minskad energiförbrukning. Den binära ingången sänder signaler från exempelvis fönsterkontakter, rörelsevakter eller andra signalkontakter (reläer, strömbrytare, tryckknappar etc) till styrsystem. Enheten drivs via vanlig nätström.

Typbeteckning	Art. nr.	E-nummer	Förp. stl.
2x230VAC	CBEU-02/03	182450	17 104 90 1

EATON
Powering Business Worldwide



rf00915



Typbeteckning

Art. nr.

E-nummer Förp.

stl.

Smart dimmeraktor

- Denna generation dimmeraktorer karakteriseras särskilt av sina små dimensioner, robusthet, minskad energiförbrukning och utökade funktionalitet. Tack vare en smart dimringsteknik kan dessa dimmeraktorer dimra en rad olika typer av laster utan flimmer, blinkningar, restljus eller surr. Den dimrar även de lägsta LED-laster från 0W. Det är enkelt att välja eller definiera lämplig dimprofil för bästa resultat. Det är också möjligt att koppla dimbara laster (till/från). De kan styras direkt med hjälp av brytare, sensorer eller smarta enheter. De är kortslutnings-, överlast- och överhettningsskyddade. Enheten kan monteras i en apparat-, förgrenings- eller installationsdosa.
- **Lokal ingång 230VAC**
De två extra lokala ingångarna ger möjlighet att använda vilken strömbrytare som helst tillsammans med aktorn. De kan användas för antingen enkel- eller dubbeltryckfunktion. I enkeltryckfunktion kan den andra ingången användas för att styra en annan aktör. Dessa kan med fördel användas till befintliga rörelsedetektorer. Precis som binära ingångar kan dessa tilldelas andra enheter och sända signaler.
- **Integrerad energimätsensor med last-felsindikator**
Den interna energisensorn används för att mäta och registrera energiförbrukningen hos den anslutna lasten. Precis som en standard energimätsensor kan den tilldelas till en smart enhet som t ex en Smart Home Controller för att visa och styra effekten (W) och energiförbrukningen (kWh). Lastfelsindikatorns status kan användas för att signalera ett fel i den anslutna lasten baserat på en energiförbrukning som understiger ett fördefinierat värde.
Obs! Enheten är inte kalibrerad och är därför inte lämplig för faktureringsändamål.
- **Utökade statusmeddelanden (routingbara)**
Denna enhet stöder formatet utökat statusmeddelande, för överföring med högre tillförlitlighet och mer information när den kombineras med en intelligent enhet såsom Smart Home Controller.

0 - 250W/230VAC Grundenhet	CDAE-01/04	182446	17 104 87	1
0 - 500W/230VAC, Lokal ingång	CDAE-01/05-I	182448	17 104 88	1
0 - 500W/230VAC, Energimätsensor	CDAE-01/05-E	182449	17 104 89	1



EATON

Powering Business Worldwide

Eaton är ett krafthanteringsföretag som 2015 omsatte 20,9 miljarder dollar. Eaton tillhandahåller energieffektiva lösningar som hjälper kunderna att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft mer effektivt, hållbart och säkert. Eaton har cirka 97 000 anställda och säljer produkter till kunder i över 175 länder.

Mer information finns på www.eaton.se.



Kontakta oss:

Allmänna frågor: infosweden@eaton.com

Beställningar och förfrågningar: swedenorder@eaton.com

Telefon växel: +46 8 598 940 00

Telefon kundsupport: +46 8 598 940 50

www.xcomfort.se